

TurretCam

Câmara IP com fios

Compatibilidade	Painéis de controlo Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Gravadores de vídeo NVR
Modelos	5 Mp/2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Resolução até 2880 × 1620 px• Taxa de fotogramas de 25 FPS• Ângulo de visualização de 100° a 110° 5 Mp/4 mm <ul style="list-style-type: none">• Resolução até 2880 × 1620 px• Taxa de fotogramas de 25 FPS• Ângulo de visualização de 75° a 85° 8 Mp/2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Resolução até 3840 × 2160 px• Taxa de fotogramas de 20 FPS• Ângulo de visualização de 100° a 110° 8 Mp/4 mm <ul style="list-style-type: none">• Resolução até 3840 × 2160 px• Taxa de fotogramas de 20 FPS• Ângulo de visualização de 75° a 85°
Transferência de vídeo em contínuo	Protocolo vídeo Jet Sparrow Protocolo vídeo entre homólogos rápido e encriptado, desenvolvido pela Ajax Systems. Armazenamento NVR microSD Dispositivo de armazenamento de memória não incluído. Codecs H.265 H.264 Intervalos dinâmicos

	HDR WDR
Canal de comunicação	Ethernet até 100 Mbps
Principais características	<p>Deteção de movimentos A câmara possui software para detetar movimento no fotograma.</p> <p>Deteção de objetos com recurso a IA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Humanos. ● Animais de estimação. ● Veículos. <p>Iluminação IV inteligente até 35 m Ajuste automático da intensidade em tempo real para evitar a sobre-exposição. Isto permite ver os objetos que estão distantes ou demasiado próximos em relação à câmara, em condições de luminosidade reduzida.</p> <p>Zona ativa A câmara foca determinadas áreas do respetivo campo de visualização, onde o dispositivo irá detetar movimento.</p> <p>Verificação visual para alarmes Ajax O sistema permite configurar um cenário quando os detetores Ajax ativam câmaras selecionadas para iniciar a gravação. O resultado é enviado imediatamente para a app de monitorização móvel ou de desktop.</p> <p>Microfone Com as definições correspondentes, a câmara grava os sons no objeto.</p>
Fonte de alimentação	<p>Unidade de alimentação elétrica 12 V_{DC} ± 20%, 1 A Até 7,5 W de consumo de energia da rede elétrica.</p> <p>Porta Ethernet Norma PoE 802.3at</p>
Proteção contra sabotagem	<p>mTLS Ligação encriptada para proteção de dados.</p> <p>Autenticação através da Cloud Sem direitos de acesso locais.</p>

	<p>Inicialização segura Proteção contra sabotagem do firmware.</p> <p>Verificação de assinatura OTA Atualização de firmware automática e segura.</p> <p>Privacidade Distribuição de direitos de acesso para utilizadores nas apps e para operadores de monitorização na PRO Desktop.</p>
Carcaça	<p>Dimensões 103 × 98 × 98 mm 4,05" × 3,86" × 3,86"</p> <p>Peso 496 g 17,50 onças</p> <p>Intervalo da temperatura de funcionamento de -25 °C a +40 °C de -13 °F a 104 °F</p> <p>Humidade de funcionamento até 90%</p> <p>Classe de proteção IP65</p>
Cores	<p>Preto Branco</p>
Conjunto completo	<p>TurretCam Modelo de instalação Kit de instalação Guia rápido</p>
Garantia	<p>24 meses</p>